



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634864

认证委托人名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产者名称及地址

IDEC 株式会社
日本大阪市淀川区西宫原2丁目6番64号

生产企业名称及地址

IDEC 株式会社一滝野工厂
日本国兵庫県加东市河高字黑石355-18

产品名称和系列、型号、规格

开关

LW: Ui:250V;Uimp:2.5kV;lth:镀金银接点:3A,银接点:5A;镀金银接点 AC-12: Ue:AC125V;
Ie:0.1A; DC-12: Ue:DC30V; Ie:0.1A; 银接点 AC-12: Ue:AC250V; Ie:2A, 5A; DC-12:
Ue:DC30V; Ie:2A, 5A; IP40(操作面), IP65(操作面); 安装孔:Φ22mm. 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年05月29日 有效期至:2029年05月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

本翻译文件不具有法律效力，
不得单独使用
This translated document
does not have legal validity and
cannot be used in isolation

CERTIFICATE NO.: 2024010305634864

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

IDEC CORPORATION
6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

IDEC CORPORATION
6-64 Nishimiyahara 2-chome, Yodogawa-Ku, Osaka 532-0004 Japan

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY

IDEC CORPORATION - TAKINO PLANT
355-18 Aza-Kuroishi, Kotaka, Kato-Shi, Hyogo 679-0221, Japan

PRODUCT NAME,MODEL AND SPECIFICATION

Switch

LW ; Ui:250V;Uimp:2.5kV;lth:Gold-plated silver contacts:3A,Silver contacts:5A;Gold-plated silver contacts : AC-12:
Ue:AC125V; Ie:0.1A; DC-12: Ue:DC30V; Ie:0.1A; Silver contacts : AC-12: Ue:AC250V; Ie:2A, 5A; DC-12: Ue:DC30V;
Ie:2A, 5A; IP40(Working face),IP65(Working face) ; Aperture:Φ22mm.See the Appendix for type explanation

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C03-02:2024).

Valid from: May.29,2024

Valid until: May.28,2029

The certificate information and validity could be checked by scanning the QR code below or logging in to
the website of the issuing authority, or on the website of the CNCA (www.cnca.gov.cn).



SIGNATURE:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE CO., LTD.





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634864

证书附页：第 1 页 共 8 页

型号的解释：

按钮开关

$\frac{LW}{1} \frac{1}{2} \frac{B}{3} - \frac{M}{4} \frac{1}{5} \frac{C}{6} \frac{2}{7} \frac{V}{8} \frac{R}{9} - \frac{*****}{10}$

1. 标准型号

LW 系列

2. 操作部形状 (可选)

1: 圆形; 2: 正方形; 3: 正方形框圆

形; 5: 长方形;

3. 操作部件 (可选)

B : 按钮;

4. 工作类型 (可选)

M : 瞬时型 (操作部形状: 5 除外);

A : 交替型 (操作部形状: 5 除外);

ME : 瞬时闭锁形 (操作部形状: 3 除外) (仅

限 保护等级: IP40)

5. 操作部件形状 (可选)

1 : 平头形; 2 : 凸头形;

3 : 蘑菇头形 (仅限 操作部形状: 1, 3)

(工作类型: ME 仅限 2: 凸头形)

6. 触点块

C : 标准型

7. 触点结构

1 : 1C(镀金银触点); 2 : 2C(镀

金银触点);

3 : 3C(镀金银触点); 5 : 1C(银

触点);

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634864

证书附页：第 3 页 共 8 页

照明按钮开关

<u>LW</u>	<u>1</u>	<u>L</u>	-	<u>M</u>	<u>1</u>	<u>C</u>	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>V</u>	<u>R</u>	-	<u>*****</u>
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11

- 标准型号 LW 系列
- 操作部形状 (可选) 1 : 圆形; 2 : 正方形; 3 : 正方形框圆形; 5 : 长方形;
- 操作部件 (可选) L : 照明按钮
- 工作类型 (可选) M : 瞬时型 (操作部形状: 5 除外);
A : 交替型 (操作部形状: 5 除外);
ME : 瞬时闭锁形 (操作部形状: 3 除外) (仅限 保护等级: IP40);
- 操作部件形状 (可选) 1 : 平头形; 2 : 凸头形 (操作部形状: 2 除外);
3 : 蘑菇头形 (仅限 操作部形状: 1, 3) (工作类型: 本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634864

证书附页：第 4 页 共 8 页

ME 仅限 2：凸头形)

6. 触点块 C：标准型

7. 触点结构 1：1C(镀金银触点)； 2：2C(镀金银触点)； 3：3C(镀金银触点)；

5：1C(银触点)； 6：2C(银触点)； 7：3C(银触点)；

8. 对应指示灯额定电压 (可选) 0：无灯泡； 1：LED：5V DC；

2：LED：6V AC/DC； 3：LED：12V AC/DC；

4：LED：24V AC/DC； 5：白炽灯：6V AC/DC；

6：白炽灯：12V AC/DC； 7：白炽灯：24V AC/DC；

9. 端子形状 空白：焊接兼用型翼片端子； V：PC板端子；

M：接线螺丝端子 (仅限 触点结构:2,6)

10. 灯罩颜色 (可选) R：红； G：绿； A：琥珀； Y：黄； W：乳白； S：蓝；

PW：纯白 (灯泡：白炽灯 除外)； WR：(乳白灯罩单元)：红照明；

WG：(乳白灯罩单元)：绿照明； WA：(乳白灯

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634864

证书附页：第 5 页 共 8 页

罩单元)：琥珀照明；

WS：(乳白灯罩单元)：蓝照明；

11. 制造厂备案编号 (可选) *****：各种字符

照明按钮开关

LW 1 L - 1 5 V R - TK1670

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 标准型号 LW 系列

2. 操作部形状 (可选) 1：圆形； 3：正方形； 5：长方形；

3. 操作类型 (可选) L：照明按钮 (保护等级：IP40)

4. 触点结构 1：1C(镀金银触点)

5. 对应指示灯额定电压 (可选) 5：白炽灯:6V AC/DC； 6：白炽灯：
12V AC/DC；

7：白炽灯:24V AC/DC；

6. 端子形状 空白：焊接兼用型翼片端子； V：PC板端子；

7. 灯罩颜色 (可选) 0：无灯罩； R：红； G：绿； A：琥
珀；

Y：黄； W：乳白； S：蓝；

8. 制造厂备案编号 TK1670

选择开关

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634864

证书附页：第 6 页 共 8 页

LW	1	S	-	2	C	2	4	V	-	-	-	*****
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11

- 标准型号 LW 系列
- 操作部形状 (可选) 1 : 圆形; 3 : 正方形框圆形;
- 操作类型 (可选) S : 选择; F : 照明选择; K : 钥匙选择;
- 工作类型 (可选) 2 : 2 位置; 3 : 3 位置;
- 触点块 C : 标准型
- 触点结构 1 : 1C(镀金银触点) ; 2 : 2C(镀金银触点) ; 3 : 3C(镀金银触点) ;
5 : 1C(银触点) ; 6 : 2C(银触点) ; 7 : 3C(银触点) ;
- 对应指示灯额定电压 (可选) 0 : 无灯泡; 1 : LED : 5V DC;
(仅限 操作类型: F) 2 : LED : 6V AC/DC; 3 : LED : 12V AC/DC;
4 : LED : 24V AC/DC; 5 : 白炽灯: 6V AC/DC;
6 : 白炽灯: 12V AC/DC; 7 : 白炽灯: 24V AC/DC;
- 端子形状 空白: 焊接兼用型翼片端子; V : PC 板端子;
M : 接线螺丝端子 (仅限 触点结构:2, 6)
- 灯罩 / 按钮颜色 (可选) R : 红; G : 绿; A : 琥珀; Y : 黄;

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634864

证书附页：第 7 页 共 8 页

(仅限 操作类型：F) W：乳白； S：蓝； PW：纯白 (灯泡：白炽灯 除外)；

WR：(乳白灯罩单元)：红照明； WG：(乳白灯罩单元)：绿照明；

WA：(乳白灯罩单元)：琥珀照明； WS：(乳白灯罩单元)：蓝照明

10. 钥匙可拔出位置 (可选) A：可在任意位置拔出

(仅限 操作类型：K) B：2位：仅在左侧可拔出

B：3位：可在左侧及中央拔出

C：2位：仅在右侧可拔出

C：3位：可在右侧及中央拔出

D：3位：仅在中央可拔出

E：3位：可在右侧及左侧拔出

G：3位：仅在左侧可拔出

H：3位：仅在右侧可拔出

11. 制造厂备案编号 (可选) *****：各种字符

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305634864

证书附页：第 8 页 共 8 页

触点块

触点块	触点结构	触点材料	備考
LW-C1	1C	镀金银接点	按钮开关 选择开关 钥匙选择开关
LW-C2	2C		
LW-C3	3C		
LW-C10	1C		照明按钮开关 照明选择开关
LW-C20	2C		
LW-C30	3C		
LW-C5	1C	银接点	按钮开关 选择开关 钥匙选择开关
LW-C6	2C		
LW-C7	3C		
LW-C50	1C		照明按钮开关 照明选择开关
LW-C60	2C		
LW-C70	3C		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司